

Technicel® profilés de douche

Profilés en acier inoxydable utilisés pour la finition des trois côtés d'un sol de douche carrelé sans carreaux coupés en biseau.

À utiliser pour les douches à l'italienne avec évacuation linéaire (caniveau de douche).

Types:

- ▶ **Profilé de sol DOPROVL** : profilé cunéiforme en acier inoxydable à insérer à l'endroit où le sol incliné de la douche fait la jonction avec le carrelage horizontal du reste de la salle de bains.
- ▶ **Profilé mural DOPROWA** : à insérer contre le mur carrelé.
- ▶ **Profilé mural DOPRODEKO** : à poser contre le mur au point le plus bas du sol de la douche.

Propriétés techniques :

- ▶ **Caractéristiques générales :**
 - Matériau : Acier inoxydable de qualité V2A

▶ 2 finitions possibles :

- Acier inoxydable finement brossé
- Acier inoxydable laqué noir mat

▶ DOPROVL et DOPROWA :


- Pente de 2 %
- 2 variantes : Gauche et droite
- 3 longueurs : 98 cm, 148 cm et 200 cm

▶ DOPRODEKO :


- Longueur : 125 cm
- 3 largeurs : 24 mm, 32 mm et 40 mm

Profilé de sol DOPROVL

Code	H1 (hauteur en mm)	H2 (hauteur en mm)
DOPROVL98 gauche	11,00	24,00
DOPROVL148 gauche	11,00	32,00
DOPROVL200 gauche	11,00	40,00




Code	H1 (hauteur en mm)	H2 (hauteur en mm)
DOPROVL98 droite	11,00	24,00
DOPROVL148 droite	11,00	32,00
DOPROVL200 droite	11,00	40,00



Profilé mural DOPROWA


Code	H1 (hauteur en mm)	H2 (hauteur en mm)
DOPROWA98 gauche	11,00	24,00
DOPROWA148 gauche	11,00	32,00
DOPROWA200 gauche *	11,00	40,00

* Non disponible en noir



Code	H1 (hauteur en mm)	H2 (hauteur en mm)
DOPROWA98 droite	11,00	24,00
DOPROWA148 droite	11,00	32,00
DOPROWA200 droite *	11,00	40,00

* Non disponible en noir



Profilé mural DOPRODEKO

- ▶ Le profilé DOPRODEKO se pose au niveau du caniveau de douche, sous la première rangée de carreaux murales.
- ▶ Largeur de 24 mm en combinaison avec un profilé de sol / mural de 98 cm de long
- ▶ Largeur de 32 mm en combinaison avec un profilé de sol / mural de 148 cm de long
- ▶ Largeur de 40 mm en combinaison avec un profilé de sol / mural de 200 cm de long

Largeur 24 mm		Largeur 32 mm		Largeur 40 mm	
Longueur	Code	Longueur	Code	Longueur	Code
125 cm	DOPRODEKO98	125 cm	DOPRODEKO148	125 cm	DOPRODEKO200 *

* Non disponible en noir



BENELUX | Technicel SA | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Veuillez prendre connaissance des informations générales concernant le produit et des déclarations de performance actuellement en vigueur. EU Bau PVO et les fiches de données de sécurité valides conformément au règlement (CE) no. 1907/2006 dans sa dernière version. Celles-ci représentent des informations générales basées sur nos tests et valeurs empiriques et ne tiennent pas compte de l'application spécifique. L'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier l'adéquation entre les produits recommandés et les conditions locales. Les normes, directives et recommandations pertinentes ainsi que les règles techniques généralement reconnues s'appliquent. Les informations fournies ne peuvent donner lieu à aucune demande d'indemnisation. Si nécessaire, veuillez contacter notre service technique.