

Technicel® Quick Levelling II

Le système de nivellement Technicel Quick Levelling comporte deux éléments (cylindre/écrou et vis) qui permettent de corriger rapidement et facilement les inégalités entre carreaux adjacents après la pose du carreau dans la colle. On obtient ainsi un placement plat et uniforme. Ce type de système de nivellement ne nécessite ni pince ni outil.





Description et mode opératoire :

L'écrou est pourvu de deux points de pression qui permettent de glisser celui-ci sur la vis jusqu'au carreau sans mouvement de rotation. À cet endroit, le nivellement peut se faire en imprimant un mouvement de rotation à l'écrou. Après durcissement et rupture de la vis, le reste de la vis peut être facilement enlevé sans mouvement de rotation en pressant les points de pression de l'écrou.

L'écrou est pourvu d'un tapis anti-ranures qui permet une application sans défaut et évite les griffes sur la surface carrelée en cas de vissage excessif. La plage d'utilisation, particulièrement élevée, convient aux carreaux de 3 à 22 mm d'épaisseur.

Les vis conviennent pour des joints de 2 mm.

Il existe 3 types de vis : droites, pour joints croisés et pour joints en T.



Cylindre/écrou



Vis linéaire
largeur de joint 2 mm



Vis pour joints croisés
largeur de joint 2 mm



Vis pour joints en T
largeur de joint 2 mm

Overzicht:

Code Technicel	Description	Pièces par unité
DLEVQSPIN2	Quick Levelling II cylindre/écrou avec tapis anti-rayures	50/sachet
DLEVSCREW2-I	Vis linéaire 3-22mm - 2mm	100/sachet
DLEVSCREW2-X	Vis pour joints croisés 3-22mm - 2mm	100/sachet
DLEVSCREW2-T	Vis pour joints en T 3-22mm - 2mm	100/sachet

Tableau de consommation pour 10 m² :

Systeme A

[illegible]

Systeme B

[illegible]Quantité estimée de bases et de coins pour une surface de 10 m²

Les quantités consommées sont approximatives et dépendent du schéma de pose et de la planéité des carreaux.

BENELUX | Technicel sa | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Veuillez prendre connaissance des informations générales concernant le produit et des déclarations de performance actuellement en vigueur. EUBau PVO et les fiches de données de sécurité valides conformément au règlement (CE) no 1907/2006 dans sa dernière version. Celles-ci représentent des informations générales basées sur nos tests et valeurs empiriques et ne tiennent pas compte de l'application spécifique. L'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier l'adéquation entre les produits recommandés et les conditions locales. Les normes, directives et recommandations pertinentes ainsi que les règles techniques généralement reconnues s'appliquent. Les informations fournies ne peuvent donner lieu à aucune demande d'indemnisation. Si nécessaire, veuillez contacter notre service technique.