

# INJECTAFIX 300 ml

Fixer les carreaux lâches et creux. Niveler les sous-planchers irréguliers.

## DESCRIPTION

INJECTAFIX est un adhésif et un mastic à base d'eau à séchage rapide, sans solvant, à très faible teneur en COV, qui offre une excellente adhérence et une grande force de cohésion, reste flexible en permanence et conserve une force d'adhérence élevée.

Sa très faible viscosité lui permet de s'écouler à la fois verticalement et horizontalement sous les carreaux, comblant les cavités et lissant les imperfections des sols irréguliers. La cartouche INJECTAFIX 300 ml est dotée d'un embout seringue breveté qui nécessite des trous de 2 mm entre les carreaux pour permettre l'application. L'embout seringue est également doté d'un système anti-obstruction unique qui empêche le produit de se boucher et de s'écouler entre deux utilisations.

INJECTAFIX EASY SQUEEZE ne nécessite aucun pistolet à mastic et est facile et simple à utiliser. Il est doté d'un embout de 3 mm et d'un bouchon hermétique qui garantit sa fraîcheur entre deux utilisations et l'empêche de s'obstruer. Floor-Fix Pro est conçu pour offrir aux consommateurs et aux professionnels des performances fiables à chaque utilisation, où et quand ils en ont besoin.

## DONNÉES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES à 20 °C (valeurs indicatives ne constituant pas les spécifications du produit):

Application	Fixer les carreaux lâches et creux. Fixer les planchers en bois creux.
Temps de séchage	12 à 24 heures selon le support
Teneur en solides	57
PH	2-4
Stabilité au gel/dégel	-25 °C (testé jusqu'à 10 cycles)
Couverture	1 m <sup>2</sup>
Viscosité	5500-8000 mPas
Température minimale de formation du film	Moins de 5 degrés Celsius

## APPLICATION

- 1) Percez deux trous de 2 mm (dont un pour évacuer l'air) entre les carreaux ou dans un plancher en bois.
- 2) Injectez Floor-Fix Pro dans l'un des trous jusqu'à ce que l'adhésif commence à sortir par le deuxième trou.
- 3) Appliquez un poids sur la zone et laissez sécher pendant 24 heures.

## Nettoyage

Se nettoie facilement à l'eau chaude savonneuse et à l'aide d'une éponge humide ou des lingettes Perfect Finish Wipes de Floor-Fix Pro.

## Durée de conservation

Lorsqu'il est conservé dans son emballage d'origine non ouvert et à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre 5 et 25 °C, la durée de conservation dépasse 12 mois. Si les conditions de stockage du client ne correspondent pas à ces paramètres, un test doit être effectué afin de déterminer la durée de conservation dans d'autres conditions de stockage.

Floor-Fix Pro – 279 Tottenham Court Road, Londres, W1T 7RJ

Tél. : +44 20 3287 3533 - États-Unis +1 603 353 0699 - [hello@floorfixpro.com](mailto:hello@floorfixpro.com) - [www.floorfixpro.com](http://www.floorfixpro.com)

TVA : GB332524233

