

LA RÉPARATION DES SOLS N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

La manière la plus rapide de réparer les carreaux creux et décollés.

- Avec embout de projection intégré
- Capuchon anti-obstruction
- Peut être utilisé pour les sols en bois grinçants sans rainures
- Convient pour les carreaux de céramique, la pierre naturelle, le bois et le stratifié. çants sans rainures



Floor-Fix INJECTA est un adhésif super puissant, à faible viscosité, destiné à réparer les carreaux décollés ou creux et les planchers en bois qui craquent. Pour réparer les carreaux décollés, il suffit de percer un trou dans les lignes de coulis, d'injecter et d'oublier ! Floor-Fix Pro est livré avec deux embouts. Le premier est un embout standard, adapté aux grands carreaux. Le second est un embout seringue breveté avec une aiguille en acier inoxydable de calibre 14, conçu pour les joints étroits et les sols en bois rainurés.

Floor-Fix INJECTA est à base d'eau et sèche de manière transparente et flexible, ce qui signifie qu'il bouge avec le sol et qu'il ne se fissure pas et ne devient pas cassant. Notre embout seringue vous permet de faire le travail plus rapidement et sans avoir besoin d'une seringue séparée salissante ! Mieux encore, notre embout est doté d'un capuchon anti-obstruction qui empêche l'embout de se boucher et conserve la fraîcheur du produit longtemps après son utilisation



PRIX DE VENTE CONSEILLE € 15.88 ex BTW

FLOOR FIX

PRO

- Prix de vente conseillé : 15,88 € HTVA
- Emballage : 12 pièces par boîte
- Achat :
- 1 boîte : 25% de réduction
- 5 boîtes : 30% de réduction
- 10 boîtes : 35% de réduction
- 20 boîtes : 40% de réduction
- 30 boîtes : 45% de réduction
- Livraison franco de port à partir de € 585.00 HTVA

SOLUTION FACILE POUR CREUX SOL

Planchers inégaux ou rebondissants

La formule unique d'autonivellement lisse les sous-planchers inégaux pour éviter les mouvements verticaux

Notre pointe de précision de 1,9 mm ne nécessite qu'un minuscule trou, l'orifice visible dans les planchers de bois et les LVT.

SOLUTION FACILE POUR LÂCHE TUILES

Tuiles bancales et soufflées

S'écoule librement dans les cavités sous les carreaux lâches et se lie avec un adhésif fiable et puissant

Notre pointe de précision de 1,9 mm est conçue pour s'adapter entre les tuiles britanniques qui sont généralement espacées de 2 à 3 mm.