

Schoonloopmat - Java

Het imago van bedrijven, hotels en kantoren wordt grotendeels gemaakt of gekraakt door de netheid van de inkomhal. Het onderhoud van de gebouwen en hun inrichting spelen hierbij een grote rol. Iedereen weet dat het eenvoudiger en goedkoper is vuil te voorkomen dan het nadien te moeten verwijderen. Het plaatsen van een geschikte inkommat is hierbij van groot belang.

Productbeschrijving

De Java schoonloopmat is geschikt voor binnen en overdekte inkommen. Het loopvlak uit 100% polypropyleen naaldvilt op de rug van styreen butadieen latex zorgt voor een hoog reinigingseffect en efficiënte vochtopname. De Java inkommat kan zowel in een matkader als op een bestaande vloer geplaatst worden.

Afmetingen

Java	
Maximum breedte	2 m
Maximum lengte	25 m

Technische gegevens

Java	Norm	
Fabricage methode	DIN61151	Needle-felt
Poolstructuur		Velours
Poolmateriaal		100% Polypropyleen
Poolgewicht	ISO 8543	1500 gr/m ² ± 10%
Poolhoogte		4,5 mm ± 10%
Prim. backing	ISO 2424	Styr. But. Latex
Sec. backing	ISO 2424	Black gel foam
Backing gewicht		705 gr/m ² ± 10%
Totaalgewicht	ISO 8543	2205 gr/m ² ± 10%
Totaal hoogte	ISO 1765	12 mm ± 10%
Permanent Antistatisch	ISO 6356	
Wrijfcoëfficiënt	ISO 105X12	4
Classificatie		
Brandgedrag	EN 13501-1	Efl - fully adhesive
Gebruik		Domestic



Beschikbare kleuren



Kokos



Steel



Tobacco



Anthracite



EN 14041



EN 13297

BENELUX | Technicel nv | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst, kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.