

Technicel® uitzetprofiel aluminium

Het Technicel® uitzetprofiel in aluminium is een uitzetprofiel voor het dunbedprocédé.

Het profiel is bestand tegen hoge belasting en leidt deze gelijkmatig af naar de vloer en de ondergrond. Tegelijkertijd wordt de geluidsoverdracht door beleping gereduceerd.

Het profiel is gemaakt van hoogwaardig aluminium met een EPDM-voegvulling.

► Aluminium / FDA



Toepassingsgebieden

Deze uitzetprofielen worden overal ingezet waar geen buitengewone chemische belastingen te verwachten zijn.

Om vlekken te voorkomen op het zichtbare gedeelte, dient voorzichtig te worden omgegaan met cementaire producten. Het profiel dient volledig in de dunbedmortel te worden ingebed.

Onderhoudsinstructies

- Deze uitzetprofielen hebben geen bijzondere zorg nodig.
- De profielen zijn schimmel- en bacterieresistent.
- Reinigingsmiddelen mogen geen zoutzuur noch zuren in oplossing bevatten en mogen niet schuren.
- De toepasbaarheid betreffende mechanische en chemische belastingen dient altijd zorgvuldig te worden gecontroleerd.

Technische eigenschappen

- Materiaal: Aluminium met EPDM-vulling
- Profielhoogte: 3,0 mm - 30,0 mm
- Zichtbreedte: 10 mm
- Lengte: 2,50 m
- Materiaaleigenschappen: mechanisch belastbaar, hoge bewegingsopname
- Kleuren: aluminium met grijze vulling

BENELUX | Technicel nv | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Onderstaande richtlijnen gelden voor alle materialen: Bij de plaatsing en tijdens het voegen van tegelprofielen is het van essentieel belang dat lijm- en voegmaterialen onmiddellijk worden verwijderd met vers, helder water en een zachte, niet krassende spons om corrosieschade aan de profielen te voorkomen. Gebruik geen zure (bijv. cementsluierverwijderaar) of alkalische reinigingsmiddelen in combinatie met metalen profielen. Schoonmaken met helder water en droogwrijven met bv. linnengoed.

Let op: Het correcte gebruik van onze producten is niet onderworpen aan onze controle. Een garantie kan daarom alleen worden gegeven voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, maar niet voor de succesvolle verwerking ervan. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Details die verder gaan dan de inhoud van dit gegevensblad vereisen een schriftelijke bevestiging.