

Technicel® Quick Levelling II

Het Technicel Quick Levelling II nivelleersysteem bestaat uit twee elementen (cilinder en schroef) die, na het plaatsen van de tegel in het lijmbed, het snel en gemakkelijk maken om oneffenheden tussen aangrenzende tegels te corrigeren. Op die manier wordt een vlakke en gelijkmatige plaatsing verkregen. Er is geen tang of gereedschap nodig voor dit type van nivelleersysteem.





Omschrijving en werkwijze:

De cilinder is voorzien van 2 drukpunten die het mogelijk maken om zonder draaibeweging de cilinder over de schroef te schuiven tot op de tegel. Op dit punt kan er genivelleerd worden met een draaibeweging aan de cilinder. Na uitharding en afbreken van de schroeven kan de rest van de schroef eenvoudig, zonder draaibeweging verwijderd worden door de drukpunten van de cilinder in te drukken.

De cilinder is uitgerust met een antikrasmat, die een veilige applicatie mogelijk maakt en krassen op het tegeloppervlak voorkomt bij overmatig schroeven. Het werkbereik is zeer groot, geschikt voor tegels van 3 tot 22 mm dik.

De schroeven zijn geschikt voor voegen van 2 mm.

Er zijn 3 types schroeven beschikbaar: rechtlijnig, voor kruisverbindingen en voor T-verbindingen.



Cilinder



Schroef, rechtlijnig
voegbreedte 2 mm



Schroef, kruisverbinding
voegbreedte 2 mm



Schroef, T-verbinding
voegbreedte 2 mm

Overzicht:

Code Technicel	Omschrijving	Stuks per eenheid
DLEVQSPIN2	Quick Levelling II cilinder met antikrasmat	50/zak
DLEVSCREW2-I	Schroef Lineair 3-22mm - 2mm	100/zak
DLEVSCREW2-X	Schroef Kruisverbinding 3-22mm - 2mm	100/zak
DLEVSCREW2-T	Schroef T-verbinding 3-22mm - 2mm	100/zak

Verbruikstabel voor 10 m²:

System A

[illegible]

System B

[illegible]

Geschat aantal cilinders en schroeven voor een oppervlakte van 10m²

De verbruikshoeveelheden zijn bij benadering en zijn afhankelijk van het legpatroon en de vlakheid van de tegels

BENELUX | Technicel nv | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Let op de algemene productinformatie, de momenteel geldende prestatieverklaringen. EUBau PVO en de geldige veiligheidsinformatiebladen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 in de laatste versie. Ze vertegenwoordigen algemene informatie gebaseerd op onze tests en empirische waarden en houden geen rekening met de specifieke toepassing. De gebruiker is niet vrijgesteld van het testen van de geschiktheid van de aanbevolen producten en de lokale omstandigheden. De relevante normen, richtlijnen en aanbevelingen alsmede de algemeen erkende regels van de techniek zijn van toepassing. Uit de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden afgeleid. Indien gewenst kunt u contact opnemen met onze afdeling technisch advies.