

## INJECTAFIX 300 ml

Losse en holle tegels vastzetten. Oneffen ondervloeren egaliseren.

### BESCHRIJVING

INJECTAFIX is een sneldrogende, watergedragen lijm en afdichtingsmiddel, vrij van oplosmiddelen, met een ultralaag VOS-gehalte, uitstekende hechting en hoge cohesiekracht, blijft permanent flexibel en behoudt een hoge hechtsterkte.

Het heeft een zeer lage viscositeit, waardoor het zowel verticaal als horizontaal onder tegels kan vloeien, holtes kan opvullen en oneffenheden in de ondervloer kan egaliseren. INJECTAFIX 300 ml-patroon is voorzien van een gepatenteerde spuitmond die 2 mm gaten tussen de tegels vereist om het product te kunnen aanbrengen. De spuitmond heeft ook een uniek anti-verstopingsontwerp dat voorkomt dat het product verstopt raakt en uitloopt tussen gebruik door.

INJECTAFIX EASY SQUEEZE vereist geen kitpistool en is gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken. Het heeft een punt van 3 mm en een luchtdichte dop die ervoor zorgt dat het product tussen gebruik door vers blijft en nooit verstopt raakt. Floor-Fix Pro is ontworpen om consumenten en professionals keer op keer betrouwbare prestaties te bieden, waar en wanneer dat nodig is.



### TECHNISCHE GEGEVENS

CHEMISCH-FYSISCHE EIGENSCHAPPEN bij 20 °C (indicatieve waarden die geen productspecificaties vormen):

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Toepassing                       | Losse en holle tegels repareren. Holle houten vloeren repareren. |
| Droogtijd                        | 12-24 uur, afhankelijk van de ondergrond                         |
| Gehalte aan vaste stoffen        | 57                                                               |
| PH                               | 2-4                                                              |
| Vries-/dooistabiliteit           | -25 °C (getest tot 10 cycli)                                     |
| Dekking                          | 1 m <sup>2</sup>                                                 |
| Viscositeit                      | 5500-8000 mPas                                                   |
| Minimale filmvormingstemperatuur | Minder dan 5 graden Celsius                                      |

### TOEPASSING

- 1) Boor twee gaten van 2 mm (één voor luchtontsnapping) tussen de tegels of in een houten vloer.
- 2) Spuit Floor-Fix Pro in een van de gaatjes totdat de lijm uit het <sup>tweede</sup> gaatje begint te komen.
- 3) Plaats een gewicht op het gebied en laat het 24 uur uitharden.

### Schoonmaken

Gemakkelijk schoon te maken met warm zeepwater en een natte spons of Perfect Finish Wipes van Floor-Fix Pro.

### Houdbaarheid

Wanneer het product ongeopend in de originele verpakking wordt bewaard en beschermd tegen direct zonlicht bij een temperatuur van 5-25 °C, is de houdbaarheid langer dan 12 maanden. Als de opslagomstandigheden bij de klant niet aan deze parameters voldoen, moet een test worden uitgevoerd om de houdbaarheid onder alternatieve opslagomstandigheden te bepalen.



Floor-Fix Pro – 279 Tottenham Court Road, Londen, W1T 7RJ

Tel: +44 20 3287 3533- VS +1 603 353 0699 – [hello@floorfixpro.com](mailto:hello@floorfixpro.com) - [www.floorfixpro.com](http://www.floorfixpro.com) BTW: GB332524233